

DOKUTECH

Középpontban az iroda.

Kyocera TASKalfa 3510i

SEBESSÉG

Másolás és nyomtatás: 35 A4, 17 A3 oldal percenként

Szkennelés: 160 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér), 80 kép/perc (300 dpi, A4, színes), a DP-772 dokumentumadagolóval mérve

Faxolás: maximum 33.6 kbps, a faxmodul opcionális

Üzemkész állapot elérése: 23 másodperc a bekapcsolástól számítva

Első nyomat elkészülési ideje: 3.6 másodperc

Első másolat elkészülési ideje: 3.6 másodperc

Processzor órajel: 800 MHz (Freescale QorIQ P1022, kétmagos)

KAPACITÁS

Papírkapacitás: 2x500 lap (papírfiók), 100 lap (kézi adagoló)

Kimeneti kapacitás: 250 lap (belső tálcá)

Memória: 2 GB

Merevlemez: 160 GB

ÜZEMELTETÉS

Toner kapacitás (5%-os lefedettség): 42 000 A4 oldal (TK-7205)

A készülékhez nincs induló toner.

Tűzőkapocs a DF-770 (D) finisherhez: SH-10

Tűzőkapocs a DF-791 finisherhez: SH-12

Karbantartási ciklus: 600 000 A4 oldal

Garancia: 12 hónap, vagy 600 000 A4 oldal (amelyik előbb teljestül)

KÖRNYEZET

Energia fogyasztás: 660 W (nyomtatás), 120 W (készülék), 9.4 W / 1.6 W (energiatakarékos mód)

Zajszint: 48.8 dB(A) LpA (nyomtatáskor), 25.2 dB(A) LpA (készüléki módban)

INFORMATIKA

Nyomtatás: Windows, OS X, UNIX/Linux, SAP, DOS, iOS

Szkennelés: Windows, OS X, UNIX/Linux

Karakterfelismerés (OCR): opcionális - Scan Extension Kit (A) szükséges hozzá

Hálózati fax: Windows (opcionális)

Felbontás: 600 dpi (nyomtatás, másolás, szkennelés)

Nyomtató emulációk: PCL-XL, KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis)

Csatolókat: USB 2.0 nyomtatóport, USB 2.0 port pendrive-hoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet

Titkosítás: SSL, IPsec, SNMPv3

SPECIÁLIS

Technológia: Lézer, egykomponensű

Súly: 67 kg

Méret (Szé × Mé × Ma): 594 mm × 738 mm × 683 mm

Kezelt papírvastagság: 60-163 g/m² (papírfiók, duplex egység), 45-256 g/m² (kézi adagoló)

Kezelt papírméret: A5R-A3 (papírfiók, kézi adagoló)

DOKUTECH

Középpontban az iroda.

Kyocera TASKalfa 3510i

OPCIÓK

Bővíthetőség: papírfiókos gépasztal

PF-791 papírfiókos gépasztal: 2x500 lap, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810 papírfiókos gépasztal: 2x1500 lap, 60-256 g/m², A4

CB-811 gépasztal: ha nincs hozzá papírfiókos gépasztal, erre szükség van

Platen cover (E): műanyag géptető (amennyiben nem szeretne dokumentumadagolót vásárolni)

DP-773 fordítós dokumentumadagoló: 50 lap, 45-160 g/m², A5R-A3

DP-770 (B) fordítós dokumentumadagoló: 100 lap, 45-160 g/m², A5R-A3

DP-772 egyutas dokumentumadagoló: 175 lap, 35-220 g/m², A6R-A3

DT-730 (B): dokumentumtartó polc

DF-770 (D) finisher (+AK-740 összekötő egység): 1 000 lap, 45-300 g/m², A5R-A3, tűzés és leválogatás funkciókkal (főtálca); 100 lap, 45-300 g/m², A6-A3, leválogatás (melléktálca)

DF-791 moduláris finisher (+AK-740 összekötő egység): 3 000 lap, 60-256 g/m², B5R-A3, tűzés és leválogatás funkciókkal (főtálca); 200 lap, 60-256 g/m², B5R-A3 (alsó melléktálca)

PH-7C lyukasztó egység (DF-770 (D) és DF-791 finisherhez): 60-300 g/m², A3-A5R, kettes és négyes lyukasztás

MT-730 (B) több tálcás kimeneti egység (DF-791 finisherhez): 7x100 lapos külön címezhető kimeneti tálca, 60-163 g/m², A3-A4

Fax modul (W) B: fax- és hálózati fax funkciók

MM-16-128: fax memória bővítés, 128 MB

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: opcionális nyomtató emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Data Security Kit (E): a merevlemezen tárolt adatok biztonságos kezeléséhez szükséges

Printed Document Guard Kit (B): a gépen készült nyomatok kapnak egy speciális vízjelet, melyet ugyanilyen opcióval ellátott gépek felismernek majd, és nem másolják le azt a dokumentumot

USB kártyaolvasó: RFID kártyaolvasó (a rendeléshez a kártyatípus megadása is szükséges)

Card Reader Holder (E): a gépre szerelhető tárolórekesz az USB kártyaolvasóhoz

IB-51: vezeték nélküli hálózati csatoló

Scan Extension Kit (A): beépített karakterfelismerő (OCR) motor, a kereshető tartalmú PDF fájlok készítéséhez