

# DOKUTECH

Középpontban az iroda.

## Konica Minolta Bizhub C368

Alapvető tulajdonságok / Másolás funkció		
Termék név	Bizhub C368	
Formátum	Asztali	
Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró technológia	
Festék	Simitri HD® polimerizált toner	
Szín kompatibilitás	Teljes szín	
Másolási felbontás	600 dpi x 600 dpi	
Nyomatási felbontás	1800 dpi x 600 dpi-nek megfelelő	
Féltónus	256 árnyalat	
Memória kapacitás	2 GB (2048 MB)	
HDD kapacitás	250 GB	
Eredeti típus	Lapok, könyvek, háromdimenziós tárgyak (2 kg-ig)	
Maximális eredeti méret	A3	
Másolás	papírméret	Alapgép: SRA3 <sup>*1</sup> (320 x 450 mm), A3-tól A5-ig, nem szabványos papír 1. tálca: szélesség; 139,7-297 mm, hosszúság: 182-431,8 mm, 2. tálca: szélesség; 139,7-320 mm, hosszúság: 182-457,2 mm) Kézi adagoló: SRA3 (320 x 450 mm), A3-tól A5-ig, B6 fekvő, A6 fekvő, levelezőlap, boríték <sup>*2</sup> , index papír, hosszú papír <sup>*3</sup> (szélesség: 210-297 mm, hossz: 457- 1200 mm)
	képkeret-törlés	Elöl: 4,2 mm-en belül, hátul: 3 mm-en belül, alul/felül: 3 mm-en belül
Felfűtési idő (23 °C, névleges feszültség)	Kikapcsolt állapotból	20 másodpercen belül
	Takarék állapotból	20 másodpercen belül
Első másolat <sup>*4</sup>	Színes	6,9 másodperc vagy kevesebb
	Fekete-fehér	5,3 másodperc vagy kevesebb
Folyamatos másolási sebesség	A4 álló / B5 álló	36 lap/perc
	B4	20 lap/perc
	A3	18 lap/perc
Kicsinyítés-nagyítás	Rögzített értékek	1: 1 ± 0,5% vagy annál kevesebb Nagyítás: 1:1,154 / 1,224 / 1,414 / 2,000 Kicsinyítés: 1:0,866 / 0,816 / 0,707 / 0,500
	Zoom memória	3 saját érték állítható be
	Zoom	25% -400% (0,1%-os lépésekben állítható)
	Független X és Y	25% -400% (0,1%-os lépésekben állítható)
Papíradagolás módja / mennyisége	Alapértelmezett	2 darab univerzális papíradagoló kazetta (2x550 lap) + kézi adagoló: 165 lap
	Opcionális papírfiók	PC-110 (550 lap x 1 kazetta), PC-210 (550 lap x 2 kazetta), PC-410 (2550 lap x 1 kazetta), LU-302 (3300 lap x 1 kazetta)
	Maximális mennyiség	7115 lap: standard (1265 lap) + PC-410 (2550 lap) + LU-302 (3300 lap)
Papírsúly <sup>*5</sup>	Alapgép: 52-256 g/m <sup>2</sup> Kézi adagoló: 60-300 g/m <sup>2</sup>	
Kimeneti kapacitás	250 lap	
Másolatok száma	1-9999 lap	
Kétoldalas másolás	Nem szabvány papírméret, SRA3 (320 x 450 mm), A3–A5, B6 fekvő, A6 fekvő, képeslap, papírsúly: 52–256 g/m <sup>2</sup> <sup>*6</sup>	

# DOKUTECH

Középpontban az iroda.

## Konica Minolta Bizhub C368

Energia ellátás	AC 220-240V 15A (50/60Hz)
Maximális energiafogyasztás	1,5 kW vagy kevesebb
Energiafogyasztás hatékonysága <sup>7</sup>	98 kWh/év „A” minősítésű Multifunkciós készülék
Méret (szélesség x mélység x magasság)	615 x 685 x 779 mm (az eredeti üveglapig)
A gép által elfoglalt terület (szélesség x hosszúság)	937 x 685 mm (nyitott kéziadagolóval)
Súly	Körülbelül 85 kg (csak az alapgép a fogyóeszközök nélkül)

\* 1 Csak a 2. tálcából használható

\* 2 A boríték típusától, a tárolástól és a nyomtatási környezettől függően gyűrődések és nyomtatási hibák léphetnek fel.

\* 3 Csak a számítógépről történő nyomtatás támogatott.

\* 4 A4-es álló, 1:1, 1. papíradagoló tálca, az eredeti üveglapról

\* 5 Előfordulhat, hogy 210 g/m<sup>2</sup> vagy annál nehezebb papír esetén a beolvasott képminőség nem lesz megfelelő. Ezenkívül a papírtípustól függően előfordulhat, hogy a nyomtatás nem lesz megfelelő. A tintasugaras papír nem támogatott.

\* 6 Elegendő képminőség nem lehet előállított papír a 52-59 g / m<sup>2</sup> és 210 g / m<sup>2</sup> vagy több.

\* 7 Az energiatakarékossági törvényben (2013. március 1.) minden fénymásoló/multifunkciós készülék mérési módszerén alapuló számértékek

### Nyomtató funkció (standard)

Formátum	Beépített
Folyamatos nyomtatási sebesség	Az alapgép specifikációja szerint * A folyamatos nyomtatási sebesség csökken, ha 1200 dpi x 1200 dpi felbontással használják.
Felbontás	1,800 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (simítás), vagy 1200 dpi x 1200 dpi (1200dpi mód)
Memória kapacitás	2 GB (2048 MB)
Lapleíró nyelv	PCL6, PostScript3 kompatibilis, XPS, BM Linkek
Beépített betűtípus	PCL 80 európai betűtípus, 4 japán betűtípus (HG Gothic B, HGP Gothic B, HG Mincho L, HGP Mincho L) PS 137 európai betűtípus, 2 japán betűtípus (HG Gothic B, HG Mincho L)
Támogatott protokollok	SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP
Támogatott operációs rendszer	PCL Windows 7 <sup>*1</sup> / 8.1 <sup>*1</sup> / 10 <sup>*1</sup> Windows Server 2008 <sup>*1</sup> / 2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016/2019 PS Windows 7 <sup>*1</sup> / 8.1 <sup>*1</sup> / 10 <sup>*1</sup> Windows Server 2008 <sup>*1</sup> / 2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016/2019 Mac OS X (10.10 / 10.11) Mac OS Sierra (10.12), Mac OS High Sierra (10.13), MacOS Mojave (10.14) XPS 7 Windows <sup>*1</sup> / 8.1 <sup>*1</sup> / 10 <sup>*1</sup> Windows Server 2008 <sup>*1</sup> / 2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016/2019
Interfész	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0 (nagy sebességű), IEEE 802.11a/b/g/n/ac <sup>2</sup>

\*1 Támogatja a 32 bites (x86) / 64 bites (x64) környezeteket.

\* 2 Opcionális (az IEEE 802.11a / ac csak az opcionális UK-215-öt támogatja)

### Szkenner funkció (standard)

Formátum	Színes szkenner
Szkennelési méret	Alapgép specifikáció szerint
Szkennelési felbontás	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi , 600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség (A4 álló)	Egyoldalas (színes/fekete-fehér): 80 lap/perc <sup>*1</sup> (300 dpi-nél) Egyidejű kétoldalas beolvasás (színes/fekete-fehér): 160 oldal/perc <sup>*2</sup> (300 dpi-nél)
Interfész	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/b/g/n/ac <sup>3</sup>
Támogatott protokollok	TCP/IP, FTP, SMB, SMTP, WebDAV (IPv4/IPv6)

# DOKUTECH

Középpontban az iroda.

## Konica Minolta Bizhub C368

Kimeneti formátum	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, xlsx <sup>*3</sup> , docx <sup>*3</sup> ), XPS, Compact XPS, Circular PDF <sup>*3</sup> , PDF/A <sup>*3</sup> , Linearizált PDF <sup>*3</sup>
Támogatott operációs rendszer <sup>*5</sup>	Windows 7 <sup>*6</sup> / 8.1 <sup>*6</sup> / 10 <sup>*6</sup>

- \* 1 Automatikus dokumentumadagoló (DF-704, DF-629) használatakor
- \* 2 Automatikus kétoldalas egyidejű beolvasású dokumentumadagoló (DF-704) használatakor
- \* 3 Opcionális (az IEEE 802.11a/ac csak az opcionális UK-215-öt támogatja)
- \* 4 Választási lehetőség
- \* 5 Támogatott operációs rendszer a TWAIN illesztőprogramhoz
- \* 6 Támogatja a 32 bites (x86) / 64 bites (x64) környezeteket.

### Internet fax funkció (standard)

Kommunikációs protokoll	Továbbítás: SMTP, Fogadás: POP3, TCP / IP egyszerű mód, teljes mód támogatott
Átviteli dokumentum méret	A3, B4, A4
Felbontás	Fekete-fehér: 200×100 dpi, 200×200 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi Színes: 200×200 dpi, 400×400 dpi, 600×600 dpi
Adatformátum	Fekete-fehér: TIFF-F Színes: TIFF (RFC3949 Profile-C kompatibilis)
Cím regisztráció	2000 e-mail cím gyorsívó gomb segítségével
Küldés (folyamatos küldés)	Maximum 605 célállomás (csak internetes FAX: maximum 505 célállomás)
Adattömörítési formátum	Fekete-fehér: MMR / MR / MH Szín: JPEG